



## Geberit Duofix element voor wand-wc, 112 cm, met Sigma inbouwreservoir 12 cm, wandanker en geluidsisolatieset



### Gebruiksdoelen

- Voor droogbouw
- Voor inbouw in deelhoge of ruimehoge voorzetwandinstallaties
- Voor inbouw in ruimehoge installatiewanden
- Voor inbouw in deelhoge of ruimehoge Geberit Duofix systeemwanden
- Voor wand-wc's met aansluitmaten conform EN 33:2011
- Voor wand-wc's tot 62 cm lang
- Voor 1-toets, 2-toets of spoel-stop spoeling
- Voor vloeropbouw 0–20 cm

### Eigenschappen

- Zelfdragend frame met poedercoating
- Frame met boorgaten  $\varnothing$  9 mm voor bevestigen in de houtskeletbouw
- Frame voorbereid voor ondersteuning bij wc-keramiek met klein contactoppervlak
- Voetsteunen verzinkt
- Voetsteunen verstelbaar 0–20 cm
- Zelf remmende steunpoten
- Voetplaten draaibaar
- Diepte vloerbevestigingsconsole passend aan de inbouw in U-profielen UW 50 en UW 75 en Geberit Duofix systeemprofielen
- Aansluitbocht in verschillende diepteposities zonder gereedschap monteerbaar, verstelbereik 45 mm
- Bevestiging aansluitbocht geluidsisoleerd
- Inbouwreservoir met frontbediening
- Inbouwreservoir geïsoleerd tegen condensatie
- Bij fabrieksinstelling direct naspoelen mogelijk

- Montage- en onderhoudswerkzaamheden aan het inbouwreservoir zonder gereedschap
- Wateraansluiting achter of boven in het midden
- Springkoker beschermt tegen vochtigheid en vuil
- Springkoker inkortbaar
- Uitgerust met mantelbuis voor toevoerleiding voor de aansluiting van Geberit AquaClean douchewc's
- Met bevestigingsmogelijkheid voor elektrische aansluiting

### Technische gegevens

Stromingsdruk	0.1-10 bar
Maximale watertemperatuur	25 °C
Fabrieksinstelling spoelhoeveelheid	6 en 3 l
Instelbereik grote spoeling	4.5 / 6 / 7.5 l
Instelbereik kleine spoeling	3-4 l

### Leveringsomvang

- Wateraansluiting R 1/2", geschikt voor MF, met geïntegreerde hoekstopkraan en handwiel
- Springkoker
- 2 wandankers
- 2 beschermstoppen
- Aansluitset voor wc,  $\varnothing$  90 mm
- Aansluitstuk voor wc, van PE-HD,  $\varnothing$  90 mm
- Overgangsmof van PE-HD,  $\varnothing$  90 / 110 mm
- 2 draadstangen M12
- Geluidsisolatieset
- Bevestigingsmateriaal

### Art. nr.

111.308.00.5

### Toebehoren

- Geberit toiletblokhouder voor inbouwreservoir, voor Sigma inbouwreservoir 12 cm
- Geberit set ondersteuning voor wc-keramiek met klein contactoppervlak
- Brandpreventieset voor Geberit Duofix element voor wand-wc, met Sigma inbouwreservoir 12 cm
- Geberit Duofix set wandankers voor afzonderlijke montage
- Geberit Duofix set wandankers voor afzonderlijke en systeemmontage
- Geberit Duofix set pootbevestiging aan achterwand
- Geberit Duofix bevestigingsset voor staanderafstand 50–57,5 cm
- Geberit Duofix steunpoot-verlengingsset voor vloeropbouw 20–40 cm
- Geberit Duofix V-rail voor beplatingsondersteuning 45° / 90°

Aangemaakt met Geberit Online-productcatalogus - 29/10/2018